

PIASTRA PROTEZIONE ANTERIORE J2 (MOTORE), CODICE: BP0001

Questa piastra protegge il controtelaio che racchiude motore e gruppo sterzo, progettata e brevettata per avere le stesse caratteristiche di circolazione d'aria, necessarie allo smaltimento del calore sottocofano.

Materiale: acciaio inox, Spessore: 2,5 mm

Montaggio: necessario aggiungere staffa fissaggio specifica (inclusa), e non richiede nessun intervento particolare in quanto utilizza dei fori già preesistenti; utilizzabile singolarmente.



1- Rimuovere lo spoiler di plastica anteriore.



2- Togliere le 2 viti (inferiori) di fissaggio della barra stabilizzatrice.



3- Posizionare la staffa supporto piastra.



4- Rimettere le viti (tolte precedentemente) e stringerle al serraggio corretto:
*31 N*m oppure 316 Kgf*cm*

5- Posizionare la piastra ed ancorarla utilizzando la bulloneria aggiuntiva.





NOTE:

Qualora si riutilizzasse lo spoiler originale in plastica sul modello 2009, è necessario asportare la parte centrale; se antecedente anno 2009, non necessita dell'asportazione in quanto solo appendice che non occupa la parte centrale.

IMPORTANTE: Ricordarsi comunque di riposizionare e serrare le viti relative ai supporti degli spoiler in gomma.